

一般家庭向け
防災核シェルター

クライシス ゼロワン
CRISIS-01



板金国内生産

2022年7月現在

主な標準仕様内装装備

間接照明



マリンランプ FR-2G
2号フランジゴールド

ラインライト

Luci

ルーチ・シルクス® 100V
サイズ0867 温白色
LSXAC-0867-100-WW-DF-I ¥25,000(税別)

入力電圧	AC 100V	3500K	AC 100V
消費電力	15.1W		
消費効率	45.3lm/W	調光非対応	DOT LESS
色温度	3500K		
演色評価数	Ra8+	PSE対象	
サイズ	867×182×18.2mm		
質量	145g		
使用環境	屋内(結露無きこと)		
最大連続結露	15m		
電線	不変		
材質(本体)	ポリカーボネート		



イスラエル製特殊フィルター
レインボー72R



家庭用6畳冷暖房エアコン



外灯

NEW ミニライン

L=593mm

DSY-5464 YW

電球色 / 2700K-Ra83

定格電圧 | 消費電力 | 定格電圧 | 消費効率
620mm | 6.6W | 93.9lm/W

¥17,000(税別) (LED内蔵)

LED LED 6.6W (電源内蔵)

- アルミ製材 白アルマイト
- アクリル乳白(マット)
- φ30 長さ593mm 高さ33mm 0.5kg
- 12V
- AC100V
- 連続最大36灯まで
- 実消費電力40.000W以内
- 調光器使用不可

非調光
調光可能
調光不可
AC100V
LED内蔵

三菱電機 高密閉シャッター換気
吸気扇 排気扇

ホームページ画像にある机・椅子などの
装飾品は含まれておりません
ので、室内は
お客様で自由にカスタマイズ
してください。

上記の設備は全て弊社指定の標準装備品になります。
それ以外の部材ではご希望に添えない場合がございますので予めご了承ください。
また、上記の部材は商品の都合により変更になる場合がございますのでご了承ください。
※コンセントや電源スイッチ等は弊社指定の部材を使用しますのでご了承ください。

参考価格 600万円～

※消費税、設置費、運搬費、電気/LAN工事費別

NAO ENGINEER 直エンジニアリング株式会社

茨城県結城市田間2222-2
0296-35-3785(土日祝休み) 8:30~17:30

HP: www.nao-e.co.jp

Email: nao-eng@nao-e.co.jp

製品の仕様・外観デザイン・価格は、改良や原材料高騰などのため予告なく
変更する場合がございますのでご了承ください。