

一般家庭向け  
防災核シェルター

クライシス ゼロワン  
**CRISIS-01**



2022年7月現在

主な標準仕様内装装備

間接照明



マリンランプ FR-2G  
2号フランジゴールド

ラインライト

ルーチ・シルクス\* 100V  
サイズ0867 温白色  
LSXAC-0867-100-WW-DF-I ¥25,000 (税別)

入力電圧	AC 100V	3500K	AC 100V
消費電力	15.1W	調光非対応	DOT
消費効率	45.3lm/W		LESS
色温度	3500K		PSE対象
演色評価数	Ra8+		
サイズ	867×18.2×18.2mm		
質量	145g		
使用環境	屋内(結露無きこと)		
最大並列連結数	15m		
電線	不変		
材質(本体)	ポリカーボネート		



イスラエル製特殊フィルター  
レインボー72R



家庭用6畳冷暖房エアコン



外灯

NEW ミニライン  
L=593mm

DSY-5464 YW  
電球色/2700K-Ra83

消費電力 消費電力 消費電力  
620m 6.6W 93.9lm/W

¥17,000 (税別) (LED内蔵)

LED 6.6W (電源内蔵)

- アルミ素材 白アルマイト
- アクリル乳白(マット)
- φ30 長さ593 高さ33mm 0.5kg
- 12V
- AC100V
- 連続最大36灯まで
- ※連続使用40,000時間
- ※調光器使用不可

三菱電機 高密閉シャッター換気  
吸気扇 排気扇

ホームページ画像にある机・椅子などの  
装飾品は含まれておりません  
ので、室内は  
お客様で自由にカスタマイズ  
してください。

上記の設備は全て弊社指定の標準装備品になります。  
それ以外の部材ではご希望に添えない場合がございますので予めご了承ください。  
また、上記の部材は商品の都合により変更になる場合がございますのでご了承ください。  
※コンセントや電源スイッチ等は弊社指定の部材を使用しますのでご了承ください。

※消費税、設置費、運搬費、電気/LAN工事費別

**NAO ENGINEER** 直エンジニアリング株式会社

茨城県結城市田間2222-2  
0296-35-3785(土日祝休み) 8:30~17:30

HP: www.nao-e.co.jp

Email: nao-eng@nao-e.co.jp

製品の仕様・外観デザイン・価格は、改良や原材料高騰などのため予告なく  
変更する場合がございますのでご了承ください。